

GAMME ANALOGIQUE

Multiparamètre MPC 25

Simplicité et fiabilité

Robustesse

Réglages intuitifs par boutons

**Des mesures en
simultané, pour
gagner en efficacité**

Double afficheur pour une
meilleure lisibilité

Commutation manuelle
des paramètres (pH/mV)
et des gammes de mesure
(conductivité)

Mesure du pH ou mV et
conductivité en simultané

2 sorties analogiques séparées

Compatibilité logiciels EXAO



Caractéristiques techniques :

		Multiparamètre MPC 25	
Ecran		Afficheur LCD 2 000 points	
Paramètres de mesure	pH	■	
	Potentiel Rédox	■	
	Conductivité	■	
PERFORMANCES METROLOGIQUES			
Plage de mesure et résolution (Rs) associée	pH	0 - 14 (Rs = 0,01)	
	Potentiel Rédox	± 1 999 mV (Rs = 1 mV)	
	Conductivité	<i>4 gammes de mesure :</i> 0 - 200 µS/cm 0 - 2 000 µS/cm 0 - 20 mS/cm 0 - 200 mS/cm	<i>Résolutions :</i> Rs = 0,1 µS/cm Rs = 1 µS/cm Rs = 0,01 mS/cm Rs = 0,1 mS/cm
Etalonnage		pH : manuel avec 1 ou 2 tampons Potentiel Rédox : manuel avec 1 tampon Conductivité : manuel avec 1 tampon	
FONCTION			
Compensation de température		MTC (0 – 100 °C)	
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température de fonctionnement		De 0 à 50 °C	
Humidité		De 5 à 80 % à 35 °C	
Degré de pollution		Catégorie 2 d'utilisation	
Altitude limite		2 000 m	
Conformité		NF EN61010-1 – NF EN 61326 (classe B)	
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES			
Dimensions (Longueur x largeur x profondeur)		275 x 208 x 51 mm	
Poids		800 g	
Connectiques (entrées)		Fiche BNC pour électrode pH/mV Entrée pour électrode de référence séparée Fiche BNC pour cellule de conductivité	
Communications (sorties)		Bornes 4 mm isolées pour sortie enregistreur conductivité Bornes 4 mm isolées pour sortie enregistreur pH/mV	
Alimentation		Adaptateur secteur 9V (fourni)	
Garantie		3 ans	

Référence de commande et état de livraison :

Multiparamètre de laboratoire : appareil livré avec 2 solutions étalons concentrées (125 mL) pH4 et pH7, 1 solution de KCl 1M (125 mL), 1 solution Michaëlis, 1 adaptateur 2 mm/4 mm, 1 notice de fonctionnement et 1 adaptateur secteur (alim 9V)	MPC25
Électrodes/sondes et accessoires mécaniques	Nous consulter

FRANCE
Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18
 Tél : +33 1 44 85 44 85
 Fax : +33 1 46 27 73 89
 info@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18
 Tél : +33 1 44 85 44 38
 Fax : +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tél : +41 44 727 75 55
 Fax : +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch