

## **GAMME ANALOGIQUE**

**pH-mètre de laboratoire PSD 1**

**Didactique**

**Simplicité d'utilisation**

**Compatibilité logiciels EXAO**



**Quand vos mesures  
deviennent simples...**

Large afficheur pour une  
meilleure lisibilité

Ajustement facile de la pente,  
de l'offset et de la température

## Caractéristiques techniques :

	pH-mètre <b>PSD 1</b>
Ecran	Afficheur à cristaux liquides 2000 points
Paramètre de mesure	pH
PERFORMANCES METROLOGIQUES	
Plage de mesure du pH et résolution (Rs) associée	0 -14 (Rs = 0,01 pH)
Étalonnage	Manuel en 2 points
FONCTION	
Compensation de température	Manuel (MTC) 0 - 100 °C
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement	De 0 à 50 °C
Humidité	De 5 à 80 % à 35 °C
Classe de pollution	Catégorie 2 d'utilisation
Altitude limite	2 000 m
Conformité	NF EN61010-1 NF EN 61326 (classe B)
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions (Longueur x largeur x profondeur)	155 x 90 x 41 mm
Poids	200 g
Connectique (entrée)	Fiche BNC pour électrode pH
Communication (sortie)	Bornes 4 mm pour sortie enregistreur
Alimentation	Adaptateur secteur 9V (fourni)
Garantie	3 ans

## Référence de commande et état de livraison :

pH-mètre de laboratoire : appareil livré avec 2 solutions étalons concentrées (125 mL) pH 4 et pH7, 1 notice de fonctionnement et 1 adaptateur secteur (alim 9V)	<b>PSD1</b>
Électrodes/sondes et accessoires mécaniques	Nous consulter

**FRANCE**  
**Chauvin Arnoux**  
 190, rue Championnet  
 75876 PARIS Cedex 18  
 Tél : +33 1 44 85 44 85  
 Fax : +33 1 46 27 73 89  
 info@chauvin-arnoux.fr  
 www.chauvin-arnoux.fr

**INTERNATIONAL**  
**Chauvin Arnoux**  
 190, rue Championnet  
 75876 PARIS Cedex 18  
 Tél : +33 1 44 85 44 38  
 Fax : +33 1 46 27 95 59  
 export@chauvin-arnoux.fr  
 www.chauvin-arnoux.fr

**SUISSE**  
**Chauvin Arnoux AG**  
 Moosacherstrasse 15  
 8804 AU / ZH  
 Tél : +41 44 727 75 55  
 Fax : +41 44 727 75 56  
 info@chauvin-arnoux.ch  
 www.chauvin-arnoux.ch